

3M Dual Lock fermeture à pression flexible

3M Dual Lock fermeture à pression flexible transparent 25,4 mm x 5 m, adhésif: acrylate résistance à la température: -30 degrés jusqu'à +50 degrés, jointures invisibles de l'extérieur pour une fixation redécollable, contenu: 2 x 5 m dans une boîte distributrice (SJ357D/DT-211352299)



Marque : 3M

Référence : 9065045

Points de fidélité offerts : 29

Prix : 111.85€

Prix dégressifs :

2+	110.92€
3+	109.98€
4+	109.36€

Critères associés :

Type Produit : Bandes de fixation

Marque : 3M

Couleur : Transparent

Format : 25,4 mm x 5 m

Modèle : Etanchéité

Descriptif :

Fixation auto-agrippante Dual Lock™ flexible

- offre une alternative innovante aux systèmes de fixation traditionnelles comme par exemple les vis, les rivets, les clips et les pinces
- permet des abouchements contrôlés invisibles de l'extérieur pour la fixation d'appareils qui doivent être décollés et refixés
- abouchage facile de matériaux différents
- pas de perforation, pas de corrosion
- optimisation du design à travers un système de fixation invisible

- repositionnement possible
- autocollant
- pas d'outils nécessaires pour le montage
- livraison dans une boîte distributrice pratique
- force de fixation cinq fois plus grande que les crochets et les bandes de passants
- 1 kit se compose de: 5 m pour des deux composantes

SJ354D: est équipé d'autocollant, qui a une tenue directe et une grande force d'adhésion sur les matériaux incl. PP et PE • Résistance à la température: -30°C bis +50°C • adhésif: Caoutchouc synthétique

SJ354X: est équipé d'autocollant, qui a une tenue directe et une grande force d'adhésion sur les matériaux incl. PP et PE • résistance à la température: -30°C bis +50°C • adhésif: caoutchouc synthétique - 300 pièces découpées 25 x 25 mm chacun

SJ356D: le système est équipé d'une colle VHB™ de haute qualité et est particulièrement idéal pour la fixation des matériaux transparents • résistance à la température: -30°C bis +70°C • adhésif: acrylate (VHB)

SJ457D: cette fermeture à pression mince et flexible est équipée d'une colle, qui a un effet immédiat et une bonne force d'adhésion sur les différents fonds • résistance à la température: -30°C bis +50°C • adhésif: acrylate

Exemples d'application:

- fixation de revêtement, couverture, élément de construction
- montage

[Lien vers la fiche du produit](#)