3M Ruban à transfert d'adhésif ATG 924

3M Ruban à transfert d'adhésif ATG 924 19 mm x 33 m, pour un collage durable de papier, carton, photos, etc. (9241933 / YP208050481)



Marque : Scotch
Référence : 9024992
Points de fidélité offerts : 4

Prix : 16.54€
Prix dégressifs :

2+	16.31€
4+	16.15€
6+	15.84€

Critères associés :
Type Produit : Rollers & applicateurs
Marque : SCOTCH

Descriptif :

Dévidoir à main ATG
• application précise du ruban adhésif
• épaisseur et largeur constantes de la couche adhésive
• déroulement automatique et enroulement du papier de protection

Dévidoir à main ATG 700 :
• modèle en plastique, pour le traitement des films adhésifs ATG
• plus de retrait manuel du papier de protection
• application rapide, simple et économique des rubans adhésifs ATG
• travail sans fatigue grâce au design ergonomique

Ruban adhésif ATG 904 : film adhésif sans support
• adhésif acrylique • protection en papier, blanc • épaisseur: 0,05 mm, force de pelage sur acier 50 N/100 mm • résistance aux températures : +70 °C, sur courte durée : +90 °C • adhérence immédiate élevée et bonne résistance au cisaillement
Ruban adhésif ATG 924 : film adhésif sans support
• adhésif acrylique • protection en papier • épaisseur: 0,05 mm, force de pelage sur acier 27 N/100 mm • résistance aux températures : +85 °C, sur courte durée : +120 °C • adhérence immédiate élevée et bonne résistance au rayons UV

Ruban adhésif ATG 926 : film adhésif sans support
• adhésif acrylique • protection en papier, brun • épaisseur: 0,13 mm • force de pelage sur acier 163 N/100 mm
• résistance aux températures : +150 °C, sur courte durée : +230 °C • résistant aux solvants
Ruban adhésif ATG 928 : ruban adhésif double face avec support en papier non-tissé
• adhésif acrylique • support en papier non-tissé, protection en papier • épaisseur: 0,05 mm, force de pelage sur acier 3 N/100 mm • face la plus adhésive sur acier: 13N/100 mm • résistance aux températures : +65 °C
Ruban adhésif ATG 969 : film adhésif sans support
• adhésif acrylique • sans support • protection en papier • épaisseur : 0,13 mm, force de pelage sur acier 80 N/100 mm • résistance aux températures : +80 °C, sur courte durée : +120 °C • pour des surfaces légèrement rugueuses et structurées, adhérence immédiate élevée, film transparent

Accessoire : set adaptateur : nécessaire pour le traitement de rubans de 6 mm de large

Lien vers la fiche du produit