**TELEGARTNER Module AMJ45 Cat. 6 (bas)**

TELEGARTNER Module AMJ45 Cat. 6 (bas) blindé, T568A, boîtier en zinc, 1 femelle RJ45, approprié pour connecteurs RJ11 / RJ12, 10 Gigabit Ethernet conforme selon IEEE 802.3 an, adapté pour PoE+ (Power over Ethernet), serre-câble IDC en paquet de 2 pièces (J00029K0036 / nouveau: 100023225)

**Marque :** TELEGARTNER
**Référence :** 11191500
**Points de fidélité offerts :** 3

**Prix :** 14.22€
**Prix dégressifs :**

| | |
|---|---|
| 2+ | 13.94€ |
| 4+ | 13.75€ |
| 6+ | 13.50€ |

**Critères associés :**
*Type Produit* : Embases
*Marque* : TELEGÄRTNER
*Modèle* : Cat. 6

**Descriptif :**

**Module AMJ Cat.6A (bas)**

• accessible avec code couleur T568A et T568B
• certifié De-embedded Cat. 6 (bas)
• boîtier de 2 pièces en zinc moulé entièrement blindé muni d'une prise femelle RJ45
• avec protection anti-pli des points de contacts intégrée; approprié pour connecteurs RJ45 / RJ11/RJ12
• pour des taux de transfert de données jusqu'à 10 Go-Ethernet selon la norme IEEE 802.3an
• serre-câble IDC pour le branchement des fils monobrin et multibrin, monobrin: AWG 26/1 - 22/1; multibrin: AWG 27/7 - 22/7 ou 0,46 - 0,76 mm
• dimensions de montage universelle, disponible partout dans le monde pour découpe de montage 19,3 x 14,7 mm
• impression en couleur avec pré-séparation des fils selon la suite couleur T568A ou T568B
• connecteur mâle de mise à terre selon la norme DIN 46342-1; 6,3 mm
• Link de type 12 db Reserve de classe permanente E selon FPDAM 2.(2009) à ISO/IEC 11801 édition 2: 2002
• double anti-traction et contact de blindage séparé

• agencement sans intersection des paires de fils au moyen du management des fils
• possibilité de codage grâce au rabat anti-poussière de couleur et modulable
• approprié pour Power over Ethernet+, jusqu'à 30 Watt de puissance

Lien vers la fiche du produit