

W&T Serveur COM HighSpeed PoE

W&T Serveur COM HighSpeed PoE (Power over Ethernet) 1 Port 9 broches Sub-D Port seriel pour RS232/422/485, réglable alimentation électrique externe via borne à vis, 1 port réseau RJ45 10/100baseTX Ethernet, boîtier en plastique pour le montage en profilé chapeau, dimensions: (L)22 x (P)105 x (H)75 mm, CD avec utilitaires (58665)



Marque : W&T

Référence : 11185048

Points de fidélité offerts : 142

Prix : 377.95€

Prix dégressifs :

2+	376.46€
3+	374.98€
4+	373.49€

Critères associés :

Type Produit : Serveur COM

Marque : W&T

Descriptif :

Serveur-com Highspeed PoE

- pour rendre un port sériel accessible aux utilisateurs du réseau • réseau: 10/100BT autosensing
- séparation galvanique: au moins 1500V • port sériel: 1 x RS232 / RS422 / interface RS485 connecteur DB9, réglable, 50 à 230.400 Baud
- alimentation électrique: via Power over Ethernet (PoE), ou alimentation externe 24Volt
- configuration à distance par navigateur web, Telnet, SNMP ou Control socket
- protocoles des flux du port sériel: Hardware-Handshake, protocole XON / XOFF ou désactivable
- format de données sérielles: 7,8, bit données, 1,2 bit stop, No, Even, Odd, Mark, Space Parity
- protocoles pour la connexion réseau: TCP/IP sockets, FTP, Telnet par Client et Server, pair UDP, protocoles d'aide: ARP, DHCP, PING, SNMP, inventaire Wake on LAN, gestion de groupe

- communication transparente via déviation Windows COM, mode Box to Box avec TCP/IP • dimensions: (L)22 x (P)105 x (H)75 mm
- **contenu de livraison:** COM-Server Highspeed PoE, CD du produit avec utilitaires et outils

Accessoires: équerre de montage pour montage mural

- pour tous les appareils W & T dans un boîtier profilé chapeau

Accessoires: adaptateur secteur 100 - 240 V, 50-60 Hz

- pour les COM Server 24 volts de W & T • température de fonctionnement 0 à 40 degrés • température de stockage de -40 à +70 degrés • 1 fiche Euro et 1 fiche à 2 broches pour borne à vis • boîtier en plastique en noir • dimensions: (L)26 x (P)175 x (H)532 mm

Serveur-COM W&T

- permet la connexion directe des interfaces série sur un réseau d'ordinateur

propriétés communes

- l'interface série du serveur COM peut commuter entre les standards RS232, RS422 et RS485
- interface 20Ma/TTY optionnelle pour certains modèles
- ports série mâle SUB-D 9 broches
- réglage de tous les paramètres série et réseau via Telnet, ARP/RARP, SNMP ou confortablement via le navigateur internet et par gestion Web
- protocoles des ports série: XON/XOFF, Hardware-Handshake, SLIP
- format données série: 7,8 bit de données, 1,2 bit de stop No, Even, Odd Parity
- protocoles pour branchement direct au réseau: TCP/IP: UDP/TCP-Sockets, FTP, Telnet par Client et protocoles secondaires au serveur: ARP, RARP, DHCP/BOOTP, PING, RIP, SNMP, gestion de groupes
- protocoles pour le fonctionnement des serveur COM par paire (les appareils en série sont connectés par paire via le réseau): mode Box to Box avec TCP/IP

[Lien vers la fiche du produit](#)